

## RACCORDS PVC

### Bouchon taraudé - 5071 Réf. 507103

Bouchon PVC PN16 taraudé 3/8"

#### Domaines d'application

Bouchons taraudés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions



#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |      |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté  | Poids(kg) |
| 507103    | 25    | 25 | 25 | 0,004     | 10     | 0,04      | 570    | 490 | 340 | 2600 | 11,8      |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.