

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces - Taraudé sur Rp - Fileté sur R - 5083

Réf. 508307

Manchon union 3 pièces PVC PN16 (joints EPDM) taraudé x fileté 3/4" x 3/4"

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Filetage : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	508307
Rp x R	3/4" x 3/4"
H	64,3
E	51
C	40
Lt	17
Lt1	19
B	12
PN à 20°C	16



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
508307	65	51	51	0,063	10	0,63	570	490	340	350	23,45

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.