

## RACCORDS PVC

### Manchon union 3 pièces - Taraudé sur Rp - Fileté sur R - 5083

Réf. 508315

Manchon union 3 pièces PVC PN16 (joints EPDM) taraudé x fileté 1"1/2 x 1"1/2

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Filetage : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Joints : EPDM.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

Référence	508315
Rp x R	1 1/2" x 1 1/2"
H	96
E	79
C	50
Lt	22
Lt1	22
B	16
PN à 20°C	16



#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
508315	96	79	79	0,192	570	490	340	100	20,6