

RACCORDS PVC

Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090 Réf. 5090280225

Réduction simple PVC PN10 à coller D280 x d225

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)





Tableau des dimensions

Référence	5090280225
D x d	280 x 225
L	147
I	120
Z	27
PN à 20°C	10



Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	I	h	
5090280225	150	280	280	3,2