

RACCORDS PVC

Té à 90° réduit - 5140

Réf. 51409050

Té à 90° réduit PVC PN16 à coller d90 x 50 x 90

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	51409050	Référence	51409050
d x d1 x d	90 x 50 x 90	PN à 20°C	16
H	200		
E1	60		
H1	140		
E	106		
I	51		
I1	31		
Z	49		
Z1	39		



Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
51409050	200	106	140	0,813