

 SÉRIE 7
Bouchon fileté - 5177**Réf. 517705**

Bouchon Série 7 PN16 fileté (ISO 7-1) 1/2"

 Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Offre la possibilité de modifier ultérieurement le réseau.

**Domaines d'application**

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.


**PN
16**
Caractéristiques techniques**Matière**

Polypropylène, copolymère haute qualité.


Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions**Données logistiques**

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
517705	30	30	35	0,01	10	0,1	570	490	330	2000	21,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.