

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces - Femelle à coller sur d - Fileté sur R - 5182

Réf. 51822507

Manchon union 3 pièces PVC PN16 (joints EPDM) à coller x fileté d25 x 3/4"

Domaines d'application

Manchon union en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	51822507
d x R	25 x 3/4"
H	64
E	51
L	19
L1	16
PN à 20°C	16



Filetage ISO 228.

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
51822507	64	51	51	0,035