

## RACCORDS PVC

### Réduction - Taraudée sur Rp - Filetée sur R - 5221 Réf. 52210305

Réduction PVC PN16 taraudée x filetée 3/8" x 1/2"

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

## Tableau des dimensions

Référence	52210305
R x Rp	3/8" x 1/2"
H	40
C	30
Lt	17
Lt1	11
B	12
PN à 20°C	16



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
52210305	40	30	30	0,017	10	0,17	560	480	340	1100	20,1

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.