

## RACCORDS PVC

### Douille cannelée taraudée - 5362

#### Réf. 536207

Douille PVC cannelée PN10 taraudée d16 x 3/4"

#### Domaines d'application

Douilles cannelées taraudées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	536207
d x Rp	16 x 3/4"
H	67
PN à 20°C	10



#### Données logistiques

Référence	Pièce		Sachet		Carton				
	L	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
536207	67	0,02	10	0,2	570	490	340	1000	21,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.