

## RACCORDS PVC

### Collet - Joint torique non fourni - 5500

Réf. 550040

Collet PVC PN16 à coller (joint torique non fourni) d40

#### Domaines d'application

Collets en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN  
16

#### Tableau des dimensions

Référence	550040
d	40
e	50
E1	61
I	26
Z	8
B	13
H	34
PN à 20°C	16



Joint non fourni

## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>550040</b>	35	65	65	0,057	10	0,57	560	480	340	400	24,2

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.