

RACCORDS PVC

Bride pleine - 5910 Réf. 591040

Bride pleine PVC ISO GN 10/16 d40 DN32

Domaines d'application

Brides pleines en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

VIGSTA 14

ACS ACS

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	591040				
d x DN	40 x 32				
Н	15				
Е	140				
Dp	100				
s	18				
Nb Boulons	4				
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16				



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	ı	h	Poids(kg)	L	ı	h	Qté	Poids(kg)
591040	15	140	140	0,236	480	310	340	100	24,14

PLASSON FRANCE ■ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex Tél. 01 60 62 64 66 ■ Fax : 01 60 62 64 67 ■ **SERVICE TECHNIQUE** : **01 60 62 64 76**