

 SÉRIE 7**Joint torique pour raccords Série 7 et CPC - 7002**
Réf. 700225

Joint torique NBR pr raccord à compression Série 7 d25 et CPC d40x1/2 et 40x3/4

Domaines d'application

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

Référence	700225
Pour CPC d	40x1/2" - 3/4"
Pour raccords Série 7 d	25
E	24
e	4
Matière joint	NBR





Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700225	32	4	32	0.001	570	490	330	12000	13.40