

 SÉRIE 7**Joint torique pour raccords Série 7 et CPC - 7002**
Réf. 700232

Joint torique NBR pour raccord à compression S7 d32 et CPC 40x1" / 50x1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" / 63x1/2" - 3/4" - 1" / 75x1/2" - 3/4" - 1" / 90x1/2" - 3/4" - 1" / 110x1/2" - 3/4" - 1" / 125x1" / 140x1" / 160x1"

Domaines d'application

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	700232
Pour CPC d	40x1" / 50x1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" / 63x1/2" - 3/4" - 1" / 75x1/2" - 3/4" - 1" / 90x1/2" - 3/4" - 1" / 110x1/2" - 3/4" - 1" / 125x1" / 140x1" / 160x1"
Pour raccords Série 7 d	32
E	31
e	5
Matière joint	NBR



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700232	41	5	41	0.002	570	490	330	8000	17.40