

SÉRIE 7
Joint torique pour raccords Série 7 et CPC - 7002
Réf. 700250

Joint torique NBR pour colliers de prise d63x1 1/2" / 75x1 1/2"-2" / 90x1 1/2" / 110x1 1/2" / 125x1 1/2" / 140x1 1/2" / 160x1 1/2"

Domaines d'application

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Tableau des dimensions

Référence	700250
Pour CPC d	63x1 1/2" / 75x1 1/2"-2" 90x1 1/2" / 110x1 1/2" / 125x1 1/2" / 140x1 1/2" 160x1 1/2"
E	49
e	7
Matière joint	NBR





Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700250	63	7	63	0.008	570	490	330	2500	21.40