

 SÉRIE 7
Joint torique pour raccords Série 7 et CPC - 7002
Réf. 700263

Joint torique NBR pour colliers de prise d90x2" / 110x2" / 125x2" / 140x2" / 160x2"

Domaines d'application

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	700263
Pour CPC d	90x2" / 110x2" / 125x2" 140x2" / 160x2"
E	89
e	8
Matière joint	NBR



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700263	105	8	105	0.010	570	490	330	2000	21.40