

 **SÉRIE 7****Joint torique pour raccords Série 7 et CPC - 7002**  
**Réf. 7002932**

Joint torique NBR pour collier de prise d32x1/2-3/4-1

**Domaines d'application**

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques****Matière**

Voir tableau ci-dessous.

**Références normatives**

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Référence     | 7002932             |
| Pour CPC d    | 32x1/2" - 3/4" - 1" |
| E             | 31                  |
| e             | 5                   |
| Matière joint | NBR                 |





## Données logistiques

| Référence | Pièce |   |    |           | Carton |     |     |      |           |
|-----------|-------|---|----|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
|           | L     | l | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté  | Poids(kg) |
| 7002932   | 41    | 5 | 41 | 0.001     | 570    | 490 | 330 | 5000 | 6.40      |