

SÉRIE 7

Manchon - 7010

Réf. 701063

Manchon à compression Série 7 PN16 (joints NBR) d63

⊕ Produit

- Etanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord, chanfreinage conseillé.
- Joint torique (16, 20, 25, 32 et 125mm) - Joint trapézoïdale (40, 50 et 63mm)



Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détirrage à partir de 20°C.



Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	701063
d	63
H	230
E	113
I	113
PN à 20°C	16



Données logistiques

Référence	Pièce					Carton				
	L	I	h	Poids(kg)		L	I	h	Qté	Poids(kg)
701063	230	110	110	0,74		570	490	330	30	23,6