

SÉRIE 7
Raccord mâle millenium - Filet conique - ISO 7-1 - 87020
Réf. 870207530

Raccord à compression Série 7 PN16 (joints NBR) fileté (ISO 7-1) d75 x 3"

Produit

- Étanchéité dépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord.
Compression du joint puis de la bague sur le tube. Pas nécessaire de chanfreiner.
Filetage conique selon ISO7-1.
- Joint spécifique. Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.
- Étanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE "


Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.


**PN
16**
Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	870207530
d x R	75 x 3"
H	196
E	132
I	156
I2	33
PN à 20°C	16


Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
870207530	200	125	125	0,75	570	490	330	25	20,15