

COLLETS-BRIDES

Collet bride anti-fluage - Kit de boulonnerie inox - 9022/9024

Réf. 9024315

Collet PE100 SDR 11 d315 / bride anti-fluage boulonnerie inox ISO GN16 DN300

Domaines d'application

Collets brides anti-fluage pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier inox AISI 304. Bride : Polypropylène renforcé fibres de verre.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9024315
d	315
DN	300
D	478
D1	410
h	68
Z	275
Ø	26
Nb Boulons	12
D Boulons	M24



Référence	9024315
Classe de perçage	ISO GN 16
Collet PE PN	16

Livré avec un joint plat.



Données logistiques

Référence	Pièce		
	L	l	h
9024315	275	478	478