

COLLETS-BRIDES

Collet à embout mâle PE100 - 9029 Réf. 9029110

Collet à embout mâle PE100 PN25 SDR 7,4 d110

Domaines d'application

Collets pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
25**

Tableau des dimensions

Référence	9029110
d	110
d1	125
C	158
Z	128
h	87
h1	21
S	15,1
PN à 20°C	25



Livré avec joint.

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9029110	128	158	158	0,975