

COLLETS-BRIDES

Collet à embout mâle PE100 pour vanne papillon - 9037 Réf. 9037250

Collet à embout mâle pour vanne papillon PE100 PN10 SDR 17 d250

Domaines d'application

Collets à embout mâle adaptés aux vannes papillon, pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).


**PN
10**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9037250	Référence	9037250
d	250	PN à 20°C	10
D1	320		
D2	285		
D3	255		
Z	230		
h	25		
L	160		
s	14,8		
Alpha°	30		



Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9037250	5,22