PLASSON®

EMBOUTS MÂLES

Té à 90° à embouts mâles PE100 - 9047
Réf. 9047110

Té à 90° à embouts mâles PE100 PN10 SDR 17 d110

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 10

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
PEHD.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

PLASSON®

Tableau des dimensions

Référence	9047110
d	110
Z	172
l	98
S	6,6
PN à 20°C	10



Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9047110	344	227	227	1,3