

EMBOUTS MÂLES

Coude à 45° à embouts mâles PE100 - 9068 Réf. 90681630

Coude à 45° à embouts mâles PE100 PN12,5 SDR 11 d630

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	90681630
d	630
Z	1537
I	350
S	57,2
PN à 20°C	12,5



Données logistiques

Référence	Pièce		
	L	h	Poids(kg)
90681630	630	1537	86,45



**PN
12,5**