

## EMBOUTS MÂLES

### Réduction à embouts mâles PE100 - 9117 Réf. 9117450400

Réduction à embouts mâles PE100 PN10 SDR 17 d450x400

#### Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



**PN  
10**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence | 9117450400 |
|-----------|------------|
| d x d1    | 450 x 400  |
| Z         | 480        |
| L         | 202        |
| L1        | 187        |
| S         | 26,7       |
| S1        | 23,7       |
| PN à 20°C | 10         |



#### Données logistiques

| Référence  | Pièce |     |     | Poids(kg) |
|------------|-------|-----|-----|-----------|
|            | L     | l   | h   |           |
| 9117450400 | 480   | 477 | 477 | 16        |