

## EMBOUTS MÂLES

### Réduction à embouts mâles PE100 - 9118 Réf. 9118063040

Réduction à embouts mâles PE100 PN16 SDR 11 d63x40

#### Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence | 9118063040 |
|-----------|------------|
| d x d1    | 63 x 40    |
| Z         | 152        |
| L         | 69         |
| L1        | 55         |
| S         | 5,8        |
| S1        | 3,7        |
| PN à 20°C | 16         |



#### Données logistiques

| Référence  | Pièce |    |    | Poids(kg) |
|------------|-------|----|----|-----------|
|            | L     | l  | h  |           |
| 9118063040 | 152   | 63 | 63 | 0,1       |