

EMBOUTS MÂLES

Coude à 60° à embouts mâles PE100 - 9568 Réf. 9568090S

Coude à 60° à embouts mâles PE100 PN16 SDR 11 d90

Domaines d'application

Coudes à 60° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	9568090S
d	90
L	90
H	220
s	8,2
PN à 20°C	16



Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9568090S	153	90	220	0.940