

## EMBOUTS MÂLES

### Té à 45° à embouts mâles PE100 - 9647 Réf. 96471355

Té à 45° à embouts mâles PE100 PN5 SDR 17 d355

#### Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	96471355
d	355
Z	1000
L	280
S	21,1
PN à 20°C	5



#### Données logistiques

Référence	Pièce		
	L	l	Poids(kg)
96471355	1000	377	44,4