



# Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9902075

Bride en acier non recouvert ISO GN25 d75 DN65

### **Domaines d'application**

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



### Caractéristiques techniques

#### Matière

Acier non galvanisé.


#### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

### Tableau des dimensions

Référence	9902075		
d	75		
DN	65		
D	185		
К	145		
b	24		
С	92		
f	18		
Nbre trous	8		
Classe de perçage	ISO GN 25		

Référence	9902075		
Pour collets PE PN	25		



## Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	I	h	Poids(kg)
9902075	185	185	24	3

**PLASSON FRANCE** • Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex Tél. 01 60 62 64 66 • Fax : 01 60 62 64 67 • **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**